

すぐれた分散性、カラーバリエーション

ウレタン、エポキシ用カラーベース OUカラー

【OUタイプの特徴】

- ① ウレタンポリオールに顔料を高濃度分散しています。
- ② 使用している顔料は、耐候性の良い高級顔料を使用。
- ③ 汎用床、外装ウレタン塗料、ウレタン成型品などのカラーベースとして使用できます。

【グレードと代表特性】

品名	顔料分 (%)	使用顔料	色調
ホワイト OU-506-C	60	酸化チタン	
ブラック OU-426	16	カーボンブラック	
イエロー OU-210-C	45	水酸化鉄	
レモン OU-114	25	ベンズイミダゾロンイエロー	
イエロー OU-117-C	25	イソインドリンイエロー	
ブラウン OU-T-216	60	酸化鉄	
レッド OU-63	30	アルレッド	
ブルー OU-740-C	30	フタロシアニンブルー	
グリーン OU-286	25	フタロシアニングリーン	
グリーン OU-450-C	65	酸化クロム	

【備考】

- ① 御使用のウレタン、エポキシ系樹脂に必要量混合し色相を確認して御使用をお願いいたします。
- ② 使用樹脂によってはOUカラーを加えた時に顔料のショック凝集、ゲル化等の問題が発生する場合があります。



レジノカラー工業株式会社